



SIGMA
PUMPY HRANICE

Nabídkový ceník čerpadel

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.

Duben 2015

www.sigmapumpy.com

e-mail : sigmapumpy@sigmapumpy.com

Pravidla pro používání ceníku

1. Ceník obsahuje ceny spotřebních, průmyslových čerpadel a čerpacích stanic vyráběných SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.
2. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou stanoveny pro 1 kus.
3. V cenách výrobků není obsažen přepravní obal, zajišťovací zařízení ani opotřebené vratných obalů, pokud není stanoveno jinak.
4. V cenách výrobků není započteno dopravné.
5. Uvedené ceny platí pro standardní podmínky a provedení. Veškeré přírážky a srážky jsou dány interními předpisy.
6. Údaje o hmotnosti uvedené v ceníku jsou pouze informativní.
7. Materiálové provedení v označení výrobku.

BC - celobronzové

LB - těleso litina, činné části bronz

LH - těleso litina, činné části plast

LC - šedá a tvárná litina

LM - těleso litina, činné části mosaz

LN - prov. celé v zákl. mat. z žel.kovů až na některé části

MU – čerpadlo s mechanickou ucpávkou

8. Označení jednotlivých druhů pohonů:

1 - čerpadlo samotné s volným koncem hřídele

2 - čerpadlo se spojkou

39 - čerpadlo se spojkou a základovou deskou bez elektromotoru

9 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a s elektromotorem na společné základové desce, popřípadě provedení monoblok (stator čerpadla pevně spojen se státorem motoru) s podložkou pod elektromotor

14 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou, základovou deskou pod čerpadlo, podložkou pod elektromotor a elektromotorem

149 - provedení 14 bez elektromotoru

Pč (kW) – příkon čerpadla

Pmot (kW) – výkon motoru

9. Ceník je platný od 1.3.2012

OBSAH:

SVA

32-CVI

25-OVE

25-CVTU

25-SVTV

Domácí vodárny DARLING

Domácí vodárny MINI

32-CVXU

32-CVX

32-CVXV

CVX

40-CVXV

SVD

20-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
Q (l/s): 0,33 - 0,58
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
20-SVA-100-10-1-LM-075-1 s MU		1450	0,5	11,0	0,23	9	SVA--00364	2.454,55
20-SVA-100-10-1-LM-90-1		1450	0,58 - 0,33	9,0 - 13,0	0,23	9	SVA--00012	1.966,94
20-SVA-100-10-2-LM-075-1 s MU		1450	0,5	22,0	0,38	10	SVA--00388	2.942,15
20-SVA-100-10-2-LM-90-1		1450	0,58 - 0,33	17,0 - 27,	0,38	9	SVA--00021	2.454,55
20-SVA-100-10-3-LM-075-1 s MU		1450	0,5	29,0	0,47	12	SVA--00366	3.297,52
20-SVA-100-10-3-LM-90-1		1450	0,58 - 0,33	21,0 - 39,	0,47	12	SVA--00030	2.809,92

20-SVA-Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
Q (l/s): 0,33 - 0,58
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot(kW)	kg/ks		Kč/ks
20-SVA-100-10-1-LM-90-9 0,37 kW	400	1450	0,58 - 0	9,0 - 13	0,37	25	SVA-K00004	6.991,74
20-SVA-100-10-2-LM-90-9 0,55 kW	400	1450	0,58 - 0	17,0 - 27	0,55	29	SVA-K00011	7.694,21
20-SVA-100-10-3-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	0,58 - 0	21,0 - 39	0,75	32	SVA-K00010	8.322,31

20-SVA-hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín
provedení 082 - aceton, líh, etanol
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: hořlaviny I.-IV.třídy, oleje do max.kinematické viskozity 37 mm²/s
Q (l/s): 0,33 - 0,58
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
20-SVA-100-10-1-LM-080-1 čidlo 90 °C, spínač č. 1		1450	0,5	11,0	0,23	8	SVA--00413	10.661,16
20-SVA-100-10-1-LM-080-39 čerpadlo se spojkou a litinovou základovou deskou	400	1450	0,5	11,0	-	19	SVA-B00070	13.239,67
20-SVA-100-10-1-LM-080-9 0,75 kW MU, teplotní čidlo + mech.spínač	500	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00070	27.173,55
20-SVA-100-10-1-LM-080-9 0,75 kW čidlo 90 °C, spínač č. 1	400	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00118	27.173,55
20-SVA-100-10-1-LM-080-9 0,75 kW MU HTZ 402, teplotní čidlo + mech. spínač	400	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00092	27.173,55
20-SVA-100-10-1-LM-084-1 čidlo 90°C, spínač č. 3		1450	0,5	11,0	-	9	SVA--00398	10.661,16
20-SVA-100-10-1-LM-084-1 mechanický spínač č. 3, teplot. čidlo 45 °C		1450	0,5	11,0	-	9	SVA--00126	10.661,16
20-SVA-100-10-1-LM-084-9 0,75 kW MU 404, teplotní čidlo 90 °C, mech. spínač. č.1	400	1450	0,5	11,0	0,75	23	SVA-K00152	27.173,55
20-SVA-100-10-1-LM-084-9 0,75 kW ucpávka HTZ 15L-404, protipřiruby teplotní čidlo 50 st.C, mech. spínač. č. 2	400	1450	0,5	11,0	0,75	23	SVA-K00100	27.173,55
20-SVA-100-10-2-LM-084-1 čidlo 40 °C, spínač č.2		1450	0,5	22,0	-	10	SVA--00397	10.892,56
20-SVA-100-10-3-LM-080-39 čidlo 50 °C, spínač 1	400	1450	0,5	29,0	-	42	SVA-B00087	14.090,91
20-SVA-100-10-3-LM-080-9 0,75 kW čidlo 50 st.,C , mech. spínač 1	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00087	27.421,49
20-SVA-100-10-3-LM-080-9 elmotor AOM080M04, 075 kW, 1380 ot/min, IM101, IP 54, IC411, 400V/Y vícenásobná průchodka S1,	400	1450	0,5	29	0,47	42	SVA-K00148	28.404,96
20-SVA-100-10-3-LM-080-9 0,75 kW mech. spínač , tepl. čidlo	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00076	27.421,49
20-SVA-100-10-3-LM-084-9 0,75 kW vč. tepl. čidla a mech. spínače	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00156	31.074,38

25-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
Q (l/s): 0,5 - 1,0
H (m): 78 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
25-SVA-124-10-1-LM-90-1		1450	1,0 - 0,5	11,0 - 28,	0,52	14	SVA--00041	2.198,35
25-SVA-124-10-2-LM-90-1		1450	1,0 - 0,5	20,0 - 52,	0,86	18	SVA--00055	2.677,69
25-SVA-124-10-3-LM-90-1		1450	1,0 - 0,5	30,0 - 78,	1,26	14	SVA--00069	3.173,55

25-SVA- Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
Q (l/s): 0,5 - 1,0
H (m): 78 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-SVA-124-10-1-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	1,0 - 0,5	11,0 - 28,	0,75	34	SVA-K00067	6.760,33
25-SVA-124-10-2-LM-90-9 1,1 kW	400	1450	1,0 - 0,5	20,0 - 52,	1,1	40	SVA-K00012	7.495,87
25-SVA-124-10-3-LM-90-9 1,5 kW	400	1450	1,0 - 0,5	30,0 - 78,	1,5	45	SVA-K00014	8.462,81

32-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
Q (l/s): 0,83 - 1,33
H (m): 90 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
32-SVA-130-10-1-LM-075-1 s MU		1450	1,33 - 0	12,0 - 31	0,74	15	SVA--00156	2.942,15
32-SVA-130-10-1-LM-852 s MU		1450	1,33 - 0	12,0 - 31	0,74	13	SVA--00221	2.942,15
32-SVA-130-10-1-LM-90-1		1450	1,33 - 0	12,0 - 31	0,74	15	SVA--00084	2.454,55
32-SVA-130-10-1-LM-952		1450	1,33 - 0	12,0 - 31	0,74	13	SVA--00235	2.314,05
32-SVA-130-10-2-LM-075-1 s MU		1450	1,33 - 0	28,0 - 63	1,43	18	SVA--00177	3.173,55
32-SVA-130-10-2-LM-852 s MU		1450	1,33 - 0	28,0 - 63	1,43	17	SVA--00225	3.173,55
32-SVA-130-10-2-LM-90-1		1450	1,33 - 0	28,0 - 63	1,43	19	SVA--00097	2.677,69
32-SVA-130-10-2-LM-952		1450	1,33 - 0	28,0 - 63	1,43	17	SVA--00239	2.677,69
32-SVA-130-10-3-LM-075-1 s MU		1450	1,33 - 0	38,0 - 91	2,05	21	SVA--00198	3.793,39
32-SVA-130-10-3-LM-852 s MU		1450	1,33 - 0	38,0 - 91	2,05	18	SVA--00232	3.793,39
32-SVA-130-10-3-LM-90-1		1450	1,33 - 0	38,0 - 91	2,05	21	SVA--00110	3.297,52
32-SVA-130-10-3-LM-952		1450	1,33 - 0	38,0 - 91	2,05	17	SVA--00246	3.173,55

32-SVA-Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C
 Q (l/s): 0,83 - 1,33
 H (m): 90 -12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-SVA-130-10-1-LM-851 s MU	400	1450	1,33 - 0	12,0 - 31	1,1	48	SVA-K00044	7.834,71
32-SVA-130-10-1-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,33 - 0	12,0 - 31	1,1	31	SVA-K00018	9.157,02
32-SVA-130-10-1-LM-951	400	1450	1,33 - 0,83	12,0 - 31,	1,1	42	SVA-K00051	7.694,21
32-SVA-130-10-2-LM-851 s MU	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 63	2,2	51	SVA-K00045	9.157,02
32-SVA-130-10-2-LM-853 s MU	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 44	1,5	48	SVA-K00145	8.429,75
32-SVA-130-10-2-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 63	2,2	35	SVA-K00019	10.008,26
32-SVA-130-10-2-LM-951	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 63	2,2	50	SVA-K00052	8.561,98
32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 44	1,5	48	SVA-K00056	7.818,18
32-SVA-130-10-3-LM-851 s MU	400	1450	1,33 - 0	38,0 - 65	2,2	55	SVA-K00046	9.876,03
32-SVA-130-10-3-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,33 - 0	38,0 - 65	2,2	38	SVA-K00020	11.330,58
32-SVA-130-10-3-LM-951	400	1450	1,33 - 0	38,0 - 65	2,2	43	SVA-K00053	9.388,43

32-SVA-hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín
provedení 082 - aceton, líh, etanol
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina:

hořlaviny I.-IV.třídy, oleje do max.kinematické viskozity 37 mm²/s

Q (l/s):

0,83 - 1,33

H (m):

90 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		
32-SVA-130-10-1-LM-080-1 HTZ 18L-402-S - skl.k.17-522430 tepl.čidlo 50 - skl.k. 11-433514 mech.spínač. - skl. 16-478203		1450	1,15	18,0	-	46	SVA--00361	11.636,36
32-SVA-130-10-1-LM-080-9 1,1 kW vč. protipřirub teplotní čidlo 90 st., mech. spínač č.1	400	1450	0,83	31,0	1,1	60	SVA-K00102	29.727,27
32-SVA-130-10-1-LM-080-9 1,1 kW, včetně teplotního čidla a spínače. HTZ 18L-402-S tepl.čidlo 50 , mech.spínač.	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00072	29.338,84
32-SVA-130-10-1-LM-080-9 1,1 kW čidlo 90 °C, spínač č. 1	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00124	29.338,84
32-SVA-130-10-1-LM-082-1 + čidlo 50 st. - 11-433514 + mech. spínač - 16-478202		1450	1,15	18,0	-	16	SVA--00166	11.636,36
32-SVA-130-10-1-LM-082-9 1,1 kW HTZ 18L-403-S teplotní čidlo 60°C, spínač č. 2	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00122	29.338,84
32-SVA-130-10-1-LM-084-1 vč. teplotního čidla a mech. spínače		1450	1,15	18,0	-	15	SVA--00162	11.636,36
32-SVA-130-10-1-LM-084-9 1,1 kW vč. tepl. čidla + mech. spínače	400	1450	1,15	18,0	1,1	31	SVA-K00037	29.338,84
32-SVA-130-10-1-LM-084-9 1,1 kW vč. teplotního čidla a mech.spínače	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00157	29.338,84
32-SVA-130-10-2-LM-080-1 vč. tepl. čidla 90 °C a mech. spínače č.1		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00423	11.975,21
32-SVA-130-10-2-LM-080-1 vč. tepl. čidla a mech. spínače		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00185	11.975,21
32-SVA-130-10-2-LM-080-9 2,2 kW čidlo 50 °C, spínač č.1	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVA-K00096	32.057,85
32-SVA-130-10-2-LM-080-9 elmotor AOM100LK04, 2,2 kW, 400 V pro FM vč. protipřirub	400	1450	1,15	41	2,2	35	SVA-K00147	37.545,45
32-SVA-130-10-2-LM-082-1 čidlo 60 st. - 11-433516 spínač 2 - 16-478202		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00385	11.975,21
32-SVA-130-10-2-LM-082-1 čidlo 50 st.C, spínač 2		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00389	11.975,21
32-SVA-130-10-2-LM-082-1 čerpaná kapalina: hexan, aceton, technický benzín 6080 teplotní čidlo a mech. spínač		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00392	11.975,21
32-SVA-130-10-2-LM-082-9 2,2 kW 18L-403S, teplotní čidlo a mech. spínač	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVA-K00099	32.057,85
32-SVA-130-10-3-LM-080-1 bez protipřirub s těsněním Renzoloïd		1450	1,15	57,0	-	18	SVA--00363	12.842,98
32-SVA-130-10-3-LM-080-9 2,2 kW vč. teplotního čidla a mech.spínače	400	1450	1,15	57,0	2,2	35	SVA-K00162	32.917,36
32-SVA-130-10-3-LM-081-9 motor 1MA7106-4BA90-ZA11, 2,0 kW, 60 Hz, skl.k. 16-460420 teplotní čidlo, mechanický spínač	480	1705	0,9	50,0	2,0	60	SVA-K00077	30.528,93

32-CVI- Sólo

Odstředivá radiální horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C
Q (l/s): 1,13 - 2,3
H (m): 59 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-CVI-100-6-1-LN-000-1		2900	1,75	10,0	0,33	10	CVI--00081	4.475,00
32-CVI-100-6-2-LN-000-1		2900	1,75	20,0	0,66	12	CVI--00105	5.266,67
32-CVI-100-6-3-LN-000-1		2900	1,75	31,0	0,99	14	CVI--00129	6.183,33
32-CVI-100-6-3-LN-001-1 s MU		2900	1,75	31,0	0,99	14	CVI--00033	10.508,33
32-CVI-100-6-4-LN-000-1		2900	1,75	41,0	1,32	16	CVI--00154	7.000,00
32-CVI-100-6-4-LN-001-1 s MU		2900	1,75	41,0	1,32	21	CVI--00049	9.750,00
32-CVI-100-6-5-LN-000-1		2900	1,75	51,0	1,65	18	CVI--00178	7.916,67
32-CVI-100-6-5-LN-101-1 vč. protipřirub	400	2900	1,75	51,0	1,65	18	CVI--00066	13.490,00

32-CVI - Kompl.

Odstředivá radiální horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C
Q (l/s): 1,13 - 2,3
H (m): 59 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-CVI-100-6-1-LN-000-9 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	17	CVI-K00004	8.133,33
32-CVI-100-6-2-LN-000-9 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	22	CVI-K00005	9.391,67
32-CVI-100-6-3-LN-000-9 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	27	CVI-K00006	10.308,33
32-CVI-100-6-4-LN-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	31	CVI-K00008	11.808,33
32-CVI-100-6-5-LN-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVI-K00011	14.316,67
32-CVI-100-6-5-LN-001-9 s MU 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVI-K00002	20.308,33

25-OVE

Čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímísenin do 40 °C
Q (l/s): 0,1 - 0,8
H (m): 45 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
25-OVE-130-4-LH-013 0,55 kW	230	2840	0,75	25,0	0,55	24	OVE--00015	4.158,33
25-OVE-130-4-LH-313 0,75kW	230	2840	0,73	25,0	0,75	28	OVE--00019	4.360,00

25-CVTU

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C
Q (l/s): 0,2 - 0,8
H (m): 85 - 5

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-CVTU-1-LM-002 1,1 kW	400	2900	0,9 - 0,3	5,0 - 45,	1,1	23	CVTU-00001	6.291,67
25-CVTU-2-LM-004 2,5 kW	400	2900	1,0 -	10,0 - 120,	2,5	27	CVTU-00002	8.325,00

25-SVTV

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C
Q (l/s): 0,2 - 1,0
H (m): 112 - 5

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-SVTV-1-LM-012 1,1 kW	400	2830	0,9 - 0,3	5,0 - 45,	1,1	24	SVTV-00003	6.950,00
25-SVTV-1-LM-016 1,1 kW, 230 V	230	2830	0,9 - 0,3	5,0 - 45,	1,1	24	SVTV-00005	8.025,00
25-SVTV-2-LM-014 2,2 kW	400	2830	1,0 -	10,0 - 120,	2,2	29	SVTV-00004	10.166,67

Vodárny DARLING

Samočinné domácí vodárny

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C
Max. tlak (Mpa): zap. 0,12 - 0,36 / vyp. 0,23 - 0,58
Q (l/s): 0,25 - 1,1

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
DARLING GRANDA 100-1 s čerpadlem 32-CVXV-100-6-4-LN-000	400	2900	2,4	35,0	1,5	69	DV---00229	27.272,72
DARLING GRANDA 100-2 s čerpadlem 32-CVXV-100-6-5-LN-000	400	2900	2,4	49,0	2,2	80	DV---00230	28.099,17
DARLING GRANDA 100-3 s čerpadlem 32-CVXV-100-6-6-LN-000	400	2900	2,4	58,0	3,0	82	DV---00231	28.925,61
DARLING KONTA 100-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00271	12.727,27
DARLING KONTA 100-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00272	13.140,49
DARLING KONTA 150-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00273	13.553,71
DARLING KONTA 150-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00274	13.966,94
DARLING KONTA 200-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00275	14.380,16
DARLING KONTA 200-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00276	14.793,38
DARLING KONTA 60-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00265	11.074,38
DARLING KONTA 60-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00267	11.487,60
DARLING KONTA 80-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00266	11.900,82
DARLING KONTA 80-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00268	12.314,04
DARLING LIDO 35-2 s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	55	DV---00121	9.421,48
DARLING LIDO 35-2 MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	55	DV---00212	9.834,71
DARLING MINI 24-2, MINI 1 s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,45	10,0	0,55	35	DV---00222	5.289,25
DARLING MINI 50-2, MINI 3 s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,55	35	DV---00258	6.280,99
DARLING MINI 60-2, MINI 4 s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,75	40	DV---00264	6.942,14
DARLING MINI 80-2, MINI 5 s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,75	45	DV---00277	7.768,59
DARLING MINI-35-2 s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,8	23,0	0,55	37	DV---00223	6.528,92
SOUSTROJÍ DARLING s el. vyb. s čerpadlem 32-SVA-130-10-3-LM-951	400	1450	1,33 - 0	38,0 - 65	2,2	70	DV---00254	9.834,71
SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 44	1,5	50	DV---00247	8.595,04
SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-951	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 63	2,5	70	DV---00286	9.421,48
SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-3-LM-851	400	1450	1,33 - 0	38,0 - 65	2,2	70	DV---00260	10.661,15
SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. MU s čerpadlem 32-SVA-130-10-2°-LM-853	400	1450	1,33 - 0	28,0 - 44	1,5	50	DV---00255	9.008,26

32-CVXU

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C
Q (l/s): 1,1 - 2,5
H (m): 166 - 25

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-CVXU-10-LN-120 4,0 kW	400	2900	1,75	102,5	4,0	51	CVXU-00037	27.200,00
32-CVXU-12-LN-120 5,5 kW	400	2900	1,75	123,0	5,5	59	CVXU-00041	31.700,00
32-CVXU-14-LN-120 5,5 kW	400	2900	1,75	135,0	5,5	63	CVXU-00045	35.100,00
32-CVXU-4-LN-120 1,5 kW	400	2900	1,75	41,0	1,5	27	CVXU-00025	16.900,00
32-CVXU-6-LN-120 2,2 kW	400	2900	1,75	61,5	2,2	33	CVXU-00029	19.200,00
32-CVXU-8-LN-120 3,0 kW	400	2900	1,75	82,0	3,0	43	CVXU-00033	23.700,00

32-CVX - sólo

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 1,13 - 2,3
H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
32-CVX-100-6-1-LC-000-1		2900	1,75	10,0	0,33	14	CVX--00026	8.500,00
32-CVX-100-6-10-LC-000-1		2900	1,75	102,0	3,3	30	CVX--00427	17.800,00
32-CVX-100-6-11-LC-000-1		2900	1,75	112,0	3,63	32	CVX--00475	18.600,00
32-CVX-100-6-12-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	122 - 95	3,96 - 4,5	34	CVX--00523	20.100,00
32-CVX-100-6-2-LC-000-1		2900	1,75	20,0	0,66	15	CVX--00075	9.300,00
32-CVX-100-6-3-LC-000-1		2900	1,75	31,0	0,99	17	CVX--00123	10.100,00
32-CVX-100-6-4-LC-000-1		2900	1,75	41,0	1,32	19	CVX--00155	11.600,00
32-CVX-100-6-5-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	51,0 - 40,0	1,65 - 1,88	21	CVX--00187	12.400,00
32-CVX-100-6-6-LC-000-1		2900	1,75	61,0	1,98	23	CVX--00235	13.200,00
32-CVX-100-6-7-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	71,0 - 56,0	2,31 - 2,63	25	CVX--00283	14.700,00
32-CVX-100-6-8-LC-000-1		2900	1,75	82,0	2,64	30	CVX--00331	15.500,00
32-CVX-100-6-9-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	92,0 - 72,0	2,97 - 3,38	28	CVX--00379	16.300,00

32-CVX - sólo - MU

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 1,13 - 2,3
H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-CVX-100-6-1-LC-001-1 s MU		2900	1,75	10,0	0,33	14	CVX--00953	13.500,00
32-CVX-100-6-10-LC-001-1 s MU		2900	1,75	102,0	3,3	52	CVX--01565	23.300,00
32-CVX-100-6-11-LC-001-1 s MU		2900	1,75	112,0	3,63	55	CVX--01633	24.100,00
32-CVX-100-6-12-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	122 - 95	3,96 - 4,5	60	CVX--01701	25.500,00
32-CVX-100-6-2-LC-001-1 s MU		2900	1,75	20,0	0,66	20	CVX--01021	14.300,00
32-CVX-100-6-3-LC-001-1 s MU		2900	1,75	31,0	0,99	28	CVX--01089	15.000,00
32-CVX-100-6-4-LC-001-1 s MU		2900	1,75	41,0	1,32	30	CVX--01157	16.500,00
32-CVX-100-6-5-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	51 - 40	1,65 - 1,88	35	CVX--01225	17.300,00
32-CVX-100-6-6-LC-001-1 s MU		2900	1,75	61,0	1,98	37	CVX--01293	18.000,00
32-CVX-100-6-7-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	71 - 56	2,31-2,63	39	CVX--01361	19.500,00
32-CVX-100-6-8-LC-001-1 s MU		2900	1,75	82,0	2,64	45	CVX--01429	20.300,00
32-CVX-100-6-9-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	92 - 72	2,97 - 3,38	50	CVX--01497	21.800,00

32-CVX - Kompl.

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 1,13 - 2,3
 H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-CVX-100-6-1-LC-000-9 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	25	CVX-K00022	14.100,00
32-CVX-100-6-10-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	1,75	102,0	5,5	85	CVX-K00018	35.300,00
32-CVX-100-6-11-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	1,75	112,0	5,5	87	CVX-K00019	36.400,00
32-CVX-100-6-12-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	2,3	95,0	7,5	109	CVX-K00021	38.000,00
32-CVX-100-6-2-LC-000-9 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	30	CVX-K00023	14.700,00
32-CVX-100-6-3-LC-000-9 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	35	CVX-K00024	16.100,00
32-CVX-100-6-3-LC-001-9 s MU	400	2900	1,75	31,0	1,5	35	CVX-K00175	21.300,00
32-CVX-100-6-4-LC-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	40	CVX-K00025	18.300,00
32-CVX-100-6-4-LC-051-9 2,2 kW, AOM090L02 vč. tepl. čidla + mech. spínače	400	2865	1,13	47,0	2,2	57	CVX-K00161	40.900,00
32-CVX-100-6-5-LC-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	50	CVX-K00026	20.800,00
32-CVX-100-6-5-LC-000-9 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	52	CVX-K00028	21.700,00
32-CVX-100-6-5-LC-001-9 s MU 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	52	CVX-K01159	27.000,00
32-CVX-100-6-6-LC-000-9 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00029	22.500,00
32-CVX-100-6-6-LC-000-9 3,0 kW, 500 V	500	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00164	25.200,00
32-CVX-100-6-6-LC-001-9 s MU 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00075	27.700,00
32-CVX-100-6-6-LC-112-9 3,0 kW sání - S-270, protipříruby	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00165	28.300,00
32-CVX-100-6-7-LC-000-9 4,0 kW	400	2900	2,3	56,0	4,0	72	CVX-K00030	27.400,00
32-CVX-100-6-8-LC-000-9 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	74	CVX-K00031	28.000,00
32-CVX-100-6-8-LC-001-9 s MU 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	74	CVX-K00134	33.200,00
32-CVX-100-6-9-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	82	CVX-K00017	34.400,00
32-CVX-100-6-9-LC-002-9 s MU 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	82	CVX-K00148	38.900,00

32-CVXV

Odstředivá radiální článková vertikální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin
 Q (l/s): 1,13 - 2,3
 H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-CVXV-100-6-1-LN-000 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	24	CVXV-01032	18.900,00
32-CVXV-100-6-10-LN-000 5,5 kW	400	2900	1,75	102,0	5,5	86	CVXV-01322	35.300,00
32-CVXV-100-6-11-LN-000 5,5 kW	400	2900	1,75	112,0	5,5	88	CVXV-01354	36.500,00
32-CVXV-100-6-12-LN-000 7,5 kW	400	2900	2,3	95,0	7,5	96	CVXV-01386	38.200,00
32-CVXV-100-6-2-LN-000 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	30	CVXV-01064	20.600,00
32-CVXV-100-6-3-LN-000 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	33	CVXV-01096	21.700,00
32-CVXV-100-6-4-LN-000 1,5 kW určeno pro vodárny a CS	400	2900	1,75	41,0	1,5	37	CVXV-01127	22.400,00
32-CVXV-100-6-4-LN-000 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	40	CVXV-01128	22.900,00
32-CVXV-100-6-4-LN-000 čerpadlo bez motoru 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0		40	CVXV-B1128	19.400,00
32-CVXV-100-6-5-LN-000 čerpadlo bez motoru 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0		48	CVXV-B1159	21.400,00
32-CVXV-100-6-5-LN-000 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVXV-01159	24.700,00
32-CVXV-100-6-5-LN-000 čerpadlo bez motoru 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0		56	CVXV-B1160	21.900,00
32-CVXV-100-6-5-LN-000 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	56	CVXV-01160	25.200,00
32-CVXV-100-6-6-LN-000 2,2 kW	400	2900	1,13	71,0	2,2	55	CVXV-01193	25.400,00
32-CVXV-100-6-6-LN-000 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	58	CVXV-01194	25.900,00
32-CVXV-100-6-6-LN-000 čerpadlo bez motoru 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	-	58	CVXV-B1194	22.450,00
32-CVXV-100-6-7-LN-000 4,0 kW	400	2900	2,3	56,0	4,0	66	CVXV-01225	28.800,00
32-CVXV-100-6-8-LN-000 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	69	CVXV-01257	30.000,00
32-CVXV-100-6-9-LN-000 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	84	CVXV-01290	34.800,00
32-CVXV-100-6-9-LN-000 4,0 kW	400	2900	1,75	92,0	4,0	80	CVXV-01289	34.800,00

40-CVX - sólo

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 2,3 - 4,5
H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-CVX-125-8-10-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	197 - 161	9,6 - 13,4	63	CVX--00667	36.100,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-1		2900	2,3 - 3,5	39 - 32	1,9 - 2,7	35	CVX--00571	19.800,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	58 - 48	2,9 - 4,0	38	CVX--00583	21.400,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	77 - 64	3,8 - 5,4	42	CVX--00595	23.600,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	97 - 80	4,8 - 6,7	45	CVX--00607	25.200,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	116 - 97	5,8 - 8	49	CVX--00619	26.600,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	136 - 113	6,7 - 9,4	52	CVX--00631	30.300,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	155 - 129	7,7 - 10,7	58	CVX--00643	31.500,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	174 - 145	8,6 - 12,1	58	CVX--00655	33.900,00

40-CVX - sólo - MU

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 2,3 - 4,5
H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-CVX-125-8-10-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	194 - 161	9,6 - 13,4	70	CVX--01871	40.800,00
40-CVX-125-8-2-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	39 - 32	1,9 - 2,7	35	CVX--01743	25.000,00
40-CVX-125-8-3-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	58 - 48	2,9 - 4,0	39	CVX--01759	26.500,00
40-CVX-125-8-4-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	77 - 64	3,8 - 5,4	42	CVX--01775	28.600,00
40-CVX-125-8-5-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	97 - 80	4,8 - 6,7	46	CVX--01791	30.100,00
40-CVX-125-8-6-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	116 - 97	5,8 - 8,0	49	CVX--01807	31.500,00
40-CVX-125-8-7-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	136 - 113	6,7 - 9,4	53	CVX--01823	35.100,00
40-CVX-125-8-8-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	155 - 129	7,7 - 10,7	56	CVX--01839	36.600,00
40-CVX-125-8-9-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	174 - 145	8,6 - 12,1	59	CVX--01855	38.700,00

40-CVX - 39

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 2,3 - 4,5
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-CVX-125-8-10-LC-000-39	400	2900	3,5 - 4,5	179 - 161	11,4 - 13,4	124	CVX-B00047	48.600,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-39	400	2900	3,5	36,0	2,3	81	CVX-B00033	25.800,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-39	400	2900	3,5	54,0	3,4	86	CVX-B00034	28.900,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-39	400	2900	4,5	48,0	4,0	86	CVX-B00036	28.900,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-39	400	2900	4,5	64,0	5,4	94	CVX-B00039	30.300,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-39	400	2900	3,5	72,0	4,6	94	CVX-B00037	30.300,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-39	400	2900	2,3	97,0	4,8	97	CVX-B00038	35.400,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-39	400	2900	3,5	90,0	5,7	97	CVX-B00040	35.400,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-39	400	2900	2,3	116,0	5,8	100	CVX-B00041	36.900,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-39	400	2900	3,5	108,0	6,9	100	CVX-B00043	36.900,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-39	400	2900	3,5 - 4,5	126 - 113	8,0 - 9,4	108	CVX-B00044	39.900,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-39	400	2900	2,3	136,0	6,7	108	CVX-B00042	39.900,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-39	400	2900	2,3 - 3,5	155 - 144	7,7 - 9,1	113	CVX-B00045	44.900,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-39	400	2900	4,5	145,0	12,1	118	CVX-B00048	47.000,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-39	400	2900	2,3	174,0	8,6	118	CVX-B00046	47.000,00

40-CVX - 9 - komplet.

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 2,3 - 4,5
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	2,3	194,0	11,0	208	CVX-K00115	60.700,00
40-CVX-125-8-10-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	3,5	179,0	15,0	208	CVX-K00047	63.600,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-9 3,0 kW	400	2900	3,5	36,0	3,0	95	CVX-K00033	28.100,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	4,5	48,0	5,5	130	CVX-K00036	35.300,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-9 4,0 kW	400	2900	3,5	54,0	4,0	110	CVX-K00034	32.100,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 5,5 kW, 500 V	500	2900	3,5	72,0	4,6	135	CVX-K00163	37.800,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	3,5	72,0	5,5	135	CVX-K00037	36.600,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	140	CVX-K00039	37.600,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-9 vč. protipřírub	400	2900	3,5	90,0	7,5	160	CVX-K00176	43.000,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	3,5	90,0	7,5	160	CVX-K00040	42.400,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	2,3	97,0	5,5	150	CVX-K00038	41.500,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	3,5	108,0	11,0	200	CVX-K00043	50.000,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	2,3	116,0	7,5	165	CVX-K00041	43.900,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	4,5	113,0	11,0	210	CVX-K00044	52.600,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	2,3	136,0	7,5	170	CVX-K00042	46.500,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	3,5	144,0	11,0	220	CVX-K00045	57.300,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	4,5	145,0	15,0	250	CVX-K00048	62.200,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	2,3	174,0	11,0	220	CVX-K00046	59.300,00

40-CVX - 9 - MU komplet

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 2,3 - 4,5
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-400-9 s MU 11,0 kW	400	2900	2,3	194,0	11,0	208	CVX-K00122	66.500,00
40-CVX-125-8-3-LC-400-9 s MU 4,0 kW	400	2900	3,5	54,0	4,0	102	CVX-K00083	37.400,00
40-CVX-125-8-3-LC-401-9 s MU 4,0 kW	400	2900	2,8	47,0	4,0	102	CVX-K00124	37.600,00
40-CVX-125-8-4-LC-400-9 s MU 5,5 kW	400	2930	2,4	79,0	5,5	130	CVX-K00168	48.200,00
40-CVX-125-8-5-LC-400-9 s MU 7,5 kW	400	2900	3,5	90,0	7,5	160	CVX-K00085	47.800,00
40-CVX-125-8-6-LC-550-9 s MU určeno pro doly, ucpávka mechanická motor 11,0 kW AOM	500	2900	2,3	116,0	11,0	246	CVX-K00108	81.000,00

50-CVX - sólo

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 4,5 - 9
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	64 - 53	5,6 - 8,2	51	CVX--00679	25.800,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	55 - 43	4,7 - 6,6	51	CVX--00680	25.800,00
50-CVX-160-10-2-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	45 - 34	3,9 - 5,3	51	CVX--00681	25.800,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	97 - 79	8,4 - 12,2	57	CVX--00703	29.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	87 - 69	7,5 - 10,7	57	CVX--00704	29.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	77 - 60	6,7 - 9,3	57	CVX--00705	29.400,00
50-CVX-160-10-4-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	129 - 105	11,2 - 16,3	64	CVX--00727	33.200,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	119 - 95	10,3 - 14,8	64	CVX--00728	33.200,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	110 - 86	9,5 - 13,4	64	CVX--00729	33.200,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	161 - 131	14,0 - 20,4	71	CVX--00751	37.700,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	151 - 122	13,1 - 18,9	71	CVX--00752	37.700,00
50-CVX-160-10-5-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	142 - 113	12,3 - 17,4	71	CVX--00753	37.700,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	193 - 158	16,7 - 24,4	76	CVX--00775	41.400,00
50-CVX-160-10-6-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	183 - 148	15,9 - 22,9	76	CVX--00776	41.400,00
50-CVX-160-10-6-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	174 - 139	15,1 - 21,5	76	CVX--00777	41.400,00

50-CVX - sólo - MU

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 4,5 - 9
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-400-1		2900	9,0	53,0	8,2	52	CVX--01895	30.700,00
50-CVX-160-10-3-LC-400-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	97 - 79	8,4 - 12,2	58	CVX--01927	34.400,00
50-CVX-160-10-5-LC-400-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	161 - 131	14,0 - 20,4	100	CVX--01991	42.200,00
50-CVX-160-10-5-LC-401-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	151 - 122	13,1 - 18,9	100	CVX--01992	42.200,00

50-CVX - 39

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 4,5 - 9
H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-000-39		2900	9,0	53,0	8,2	116	CVX-B00052	33.900,00
50-CVX-160-10-2-LC-000-39		2900	4,5	64,0	5,6	116	CVX-B00050	33.900,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-39		2900	4,5	55,0	4,7	116	CVX-B00049	33.900,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-39		2900	4,5	97,0	8,4	122	CVX-B00053	41.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-39		2900	9,0	79,0	12,2	122	CVX-B00054	41.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-39		2900	4,5	77,0	6,7	122	CVX-B00051	41.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-39		2900	7,0	70,0	8,0	220	CVX-B00132	41.400,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-39		2900	9,0	131,0	20,4	137	CVX-B00059	53.900,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-39		2900	7,0	150	17,2	137	CVX-B00057	53.900,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-39		2900	4,5	151,0	13,1	137	CVX-B00055	53.900,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-39		2900	7,0	140	16,0	137	CVX-B00056	53.900,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-39		2900	7,0	180,0	20,6	144	CVX-B00060	57.400,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-39		2900	4,5	193,0	16,7	144	CVX-B00058	57.400,00

50-CVX - 9 - komplet

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 4,5 - 9
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-CVX-160-10-2-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	143	CVX-K00050	41.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	9,0	53,0	11,0	200	CVX-K00052	47.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-9 7,5 kW	400	2900	7,0	50,0	7,5	144	CVX-K00101	41.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-9 5,5 kW	400	2900	4,5	55,0	5,5	150	CVX-K00049	40.000,00
50-CVX-160-10-2-LC-002-9 5,5 kW	400	2900	7,0	40,0	5,5	150	CVX-K00120	40.000,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	4,5	97,0	11,0	220	CVX-K00053	54.100,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	9,0	79,0	15,0	250	CVX-K00054	56.900,00
50-CVX-160-10-3-LC-001-9 11,0 kW	400	2900	7,0	80,0	11,0	210	CVX-K00100	54.100,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-9 7,5 kW	400	2900	4,5	77,0	7,5	190	CVX-K00051	47.900,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-9 11,0 kW	400	2900	7,0	70	11,0	220	CVX-K00132	54.100,00
50-CVX-160-10-4-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	4,5	129,0	15,0	184	CVX-K00128	59.500,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-9 18,5 kW	400	2900	9,0	95,0	18,5	184	CVX-K00144	62.200,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-9 15,0 kW	400	2900	7,0	110,0	15,0	184	CVX-K00135	59.500,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-9 11,0 kW	400	2900	4,5	110,0	11,0	184	CVX-K00114	56.800,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-9 15,0 kW	400	2900	7,0	100,0	15,0	184	CVX-K00118	59.500,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-9 22,0 kW	400	2900	7,0	150,0	22,0	290	CVX-K00057	79.400,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-9 30,0 kW	400	2900	9,0	131,0	30,0	310	CVX-K00059	88.000,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-9 15,0 kW	400	2900	4,5	151,0	15,0	270	CVX-K00055	68.500,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-9 18,5 kW	400	2900	7,0	140,0	18,5	280	CVX-K00056	71.100,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-9 22,0 kW	400	2900	4,5	193,0	22,0	310	CVX-K00058	82.700,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-9 30,0 kW	400	2900	7,0	180,0	30,0	430	CVX-K00060	91.200,00

50-CVX - 9 - MU komplet

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 4,5 - 9
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-CVX-160-10-2-LC-400-9 s MU 7,5 kW	400	2900	4,5	64	7,5	143	CVX-K00155	46.500,00
50-CVX-160-10-2-LC-402-9 s MU 7,5 kW	400	2900	9,0	34,0	7,5	143	CVX-K00130	46.500,00

65-CVX - sólo

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 9 - 18
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	P4 (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	67 - 54	10,2 - 14,9	64	CVX--00799	30.300,00
65-CVX-160-15-2-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	57 - 44	8,9 - 12,3	64	CVX--00800	30.300,00
65-CVX-160-15-2-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	46 - 33	7,4 - 9,6	64	CVX--00801	30.300,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	101 - 81	15,4 - 22,4	72	CVX--00823	34.700,00
65-CVX-160-15-3-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	90 - 71	14,0 - 19,7	72	CVX--00824	34.700,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	80 - 60	12,5 - 17,1	72	CVX--00825	34.700,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	135 - 108	20,5 - 29,8	80	CVX--00847	39.100,00
65-CVX-160-15-4-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	124 - 98	19,2 - 27,2	80	CVX--00848	39.100,00
65-CVX-160-15-4-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	113 - 87	17,6 - 24,5	80	CVX--00849	39.100,00
65-CVX-160-15-5-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	168 - 135	25,6 - 37,3	89	CVX--00871	45.800,00
65-CVX-160-15-5-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	158 - 125	24,3 - 34,6	89	CVX--00872	45.800,00
65-CVX-160-15-5-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	147 - 114	22,8 - 32,0	89	CVX--00873	45.800,00
65-CVX-160-15-6-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	202 - 162	30,7 - 44,7	98	CVX--00895	50.200,00
65-CVX-160-15-6-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	191 - 152	29,4 - 42,1	98	CVX--00896	50.200,00
65-CVX-160-15-6-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	180 - 141	27,9 - 39,4	98	CVX--00897	50.200,00

65-CVX - sólo - MU

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 9 - 18
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	67 - 54	10,2 - 14,9	65	CVX--02055	58.700,00
65-CVX-160-15-3-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	101 - 81	15,4 - 22,4	73	CVX--02087	63.700,00
65-CVX-160-15-3-LC-402-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	80 - 60	12,5 - 17,1	101	CVX--02089	63.700,00
65-CVX-160-15-4-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	135 - 108	20,5 - 29,8	81	CVX--02119	68.800,00
65-CVX-160-15-5-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	168 - 135	25,6 - 37,3	90	CVX--02151	74.300,00
65-CVX-160-15-5-LC-401-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	158 - 125	24,3 - 34,6	127	CVX--02152	74.300,00
65-CVX-160-15-6-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	202 - 162	30,7 - 44,7	99	CVX--02183	80.100,00

65-CVX - 39

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
Q (l/s): 9,0 - 18,0
H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-000-39		2900	18,0	54,0	14,9	152	CVX-B00064	42.600,00
65-CVX-160-15-2-LC-000-39		2900	14,0	60,0	12,7	152	CVX-B00062	42.600,00
65-CVX-160-15-2-LC-001-39		2900	9,0	57,0	8,9	152	CVX-B00061	42.600,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-39 plná kola, pro motor 18,5 kW		2900	9,0	101,0	15,4	161	CVX-B00065	50.800,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-39		2900	14,0	90,0	19,1	161	CVX-B00066	50.800,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-39		2900	9,0	80,0	12,5	161	CVX-B00063	50.800,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-39		2900	18,0	108,0	29,8	170	CVX-B00070	55.200,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-39		2900	14,0	120,0	25,4	170	CVX-B00068	55.200,00
65-CVX-160-15-4-LC-002-39		2900	9,0	113,0	17,6	170	CVX-B00067	55.200,00
65-CVX-160-15-5-LC-001-39		2900	9,0	158,0	24,3	179	CVX-B00069	62.600,00

65-CVX - 9 - komplet

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 9,0 - 18,0
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
65-CVX-160-15-2-LC-000-9 18,5 kW	400	2900	18,0	54,0	18,5	310	CVX-K00064	60.800,00
65-CVX-160-15-2-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	14,0	60,0	15,0	300	CVX-K00062	58.100,00
65-CVX-160-15-2-LC-001-9 11,0 kW	400	2900	9,0	57,0	11,0	212	CVX-K00061	55.300,00
65-CVX-160-15-2-LC-002-9 11,0 kW	400	2900	18,0	33,0	11,0	212	CVX-K00117	55.300,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-9 22,0 kW	400	2900	14,0	90,0	22,0	380	CVX-K00066	76.500,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-9 18,5 kW	400	2800	9,0	101,0	18,5	290	CVX-K00065	68.400,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-9 18,5 kW	400	2900	14,0	70,0	18,5	290	CVX-K00116	68.400,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-9 15,0 kW	400	2900	9,0	80,0	15,0	310	CVX-K00063	65.600,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-9 22,0 kW	400	2900	18,0	60,0	17,1	380	CVX-K00162	76.500,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-9 30,0 kW	400	2900	14,0	120,0	30,0	470	CVX-K00068	89.400,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-9 30,0 kW (IE2)	400	2960	14,0	125,9	30,0 (IE2)	470	CVX-K00159	102.600,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-9 37,0 kW	400	2900	18,0	108,0	37,0	470	CVX-K00070	99.400,00
65-CVX-160-15-4-LC-002-9 22,0 kW	400	2900	9,0	113,0	22,0	450	CVX-K00067	80.700,00
65-CVX-160-15-5-LC-000-9 45,0 kW, IE2	400	2900	18,0	135,0	45,0	730	CVX-K00160	147.200,00
65-CVX-160-15-5-LC-001-9 30,0 kW	400	2900	9,0	158,0	30,0	470	CVX-K00069	96.200,00
65-CVX-160-15-6-LC-000-9 45,0 kW	400	2900	14,0	180,0	45,0	730	CVX-K00129	121.800,00

65-CVX - 9 - MU komplet

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C
 Q (l/s): 9,0 - 18,0
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
65-CVX-160-15-6-LC-400-9 s MU 55,0 kW	400	2900	18,0	162,0	55,0	730	CVX-K00127	155.900,00

40-CVXV

Odstředivá radiální článková vertikální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C
Q (l/s): 2,3 - 4,5
H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVXV-125-8-2-LN-000 4,0 kW	400	2900	4,5	32,0	4,0	97	CVXV-01420	39.300,00
40-CVXV-125-8-2-LN-000 3,0 kW	400	2900	2,3 - 3,5	39 - 36	3,0	90	CVXV-01419	36.800,00
40-CVXV-125-8-3-LN-000 5,5 kW	400	2900	4,5	48,0	5,5	93	CVXV-01470	47.000,00
40-CVXV-125-8-3-LN-000 4,0 kW	400	2900	2,3 - 3,5	58 - 54	4,0	86	CVXV-01469	44.100,00
40-CVXV-125-8-4-LN-000 5,5 kW	400	2900	2,3 - 3,5	77 - 72	5,5	125	CVXV-01533	52.000,00
40-CVXV-125-8-4-LN-000 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	140	CVXV-01534	53.800,00
40-CVXV-125-8-5-LN-000 5,5 kW	400	2900	2,3	97,0	5,5	130	CVXV-01599	56.800,00
40-CVXV-125-8-5-LN-000 7,5 kW	400	2900	3,5 - 4,5	90 - 80	7,5	145	CVXV-01600	58.700,00
40-CVXV-125-8-5-LN-001 7,5 kW	400	2900	3,5	81,0	7,5	145	CVXV-01603	58.700,00
40-CVXV-125-8-6-LN-000 7,5 kW	400	2900	2,3	116,0	7,5	150	CVXV-01677	63.500,00

25-SVD - sólo

Článková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 0,5 - 1,0
H (m): 111 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
25-SVD-124-10-1-LM-90-1		1450	0,8	20,0	0,52	14	SVD--00380	4.100,00
25-SVD-124-10-2-LM-90-1		1450	0,8	33,0	0,86	17	SVD--00398	4.700,00
25-SVD-124-10-3-LM-90-1		1450	0,8	52,0	1,26	20	SVD--00046	6.000,00
25-SVD-124-10-3-LM-90-1 b.p.						20	SVD--00429	6.000,00
25-SVD-124-10-4-LM-90-1		1450	0,8	68,0	1,84	23	SVD--00050	6.800,00
25-SVD-124-10-5-LM-90-1		1450	0,8	77,0	2,1	25	SVD--00054	7.000,00

25-SVD - 9 - komplet

Článková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 0,5 - 1,0
H (m): 111 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-SVD-124-10-1-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	0,8	20	0,75	25	SVD-K00057	8.300,00

32-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 0,83 - 1,33
H (m): 110 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-SVD-130-10-1-LM-90-1		1450	1,15	19,0	0,74	15	SVD--00058	4.100,00
32-SVD-130-10-2-LM-90-1		1450	1,15	41,0	1,43	18	SVD--00062	4.700,00
32-SVD-130-10-3-LM-075-1 s MU		1450	0,9	57,0	2,05	22	SVD--00074	10.700,00
32-SVD-130-10-3-LM-90-1		1450	1,15	58,0	2,05	22	SVD--00066	7.000,00
32-SVD-130-10-4-LM-075-1 s MU		1450	0,9	66,0	2,43	25	SVD--00084	11.300,00
32-SVD-130-10-4-LM-90-1		1450	1,15	68,0	2,43	25	SVD--00070	7.400,00

32-SVD - 9 komplet

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 0,83 - 1,33
H (m): 110 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-SVD-130-10-2-LM-90-9 2,2	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVD-K00022	10.900,00
32-SVD-130-10-3-LM-80 b.p. hřídel - nerez	400	1450	1,15	58,0	3,0	39	SVD-K00420	13.900,00

40-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 1,33 - 2,3
H (m): 104 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-SVD-140-12-1-LM-075-1 s MU		1450	1,4	17,0	0,9	24	SVD--00094	20.200,00
40-SVD-140-12-1-LM-90 -1		1450	1,65	17,0	0,9	23	SVD--00394	8.900,00
40-SVD-140-12-2-LM-075-1 s MU		1450	1,4	33,0	1,73	28	SVD--00105	21.400,00
40-SVD-140-12-2-LM-80-1 nerez hřídel		1450	1,65	33,0	1,73	24	SVD--00393	10.600,00
40-SVD-140-12-2-LM-90-1		1450	1,65	33,0	1,73	27	SVD--00005	10.400,00
40-SVD-140-12-3-LM-075-1 s MU		1450	1,3	48,0	2,5	32	SVD--00404	22.800,00
40-SVD-140-12-3-LM-90-1		1450	1,65	49,0	2,5	31	SVD--00381	11.600,00
40-SVD-140-12-4-LM-075-1 s MU		1450	1,3	62,0	3,2	36	SVD--00382	24.300,00
40-SVD-140-12-4-LM-90-1		1450	1,65	63,0	3,2	35	SVD--00364	13.000,00
40-SVD-140-12-5-LM-075-1 s MU		1450	1,3	74,0	3,85	40	SVD--00138	25.700,00
40-SVD-140-12-5-LM-90-1		1450	1,65	75,0	3,85	37	SVD--00377	14.400,00

40-SVD - 9 komplet

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 1,33 - 2,3
H (m): 104 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot /kW)	kg/ks		Kč/ks
40-SVD-140-12-2-LM-90-9 2,2 kW	400	1450	1,65	33,0	2,2	78	SVD-K00061	17.500,00
40-SVD-140-12-3-LM-075-9 s MU 3,0 kW	400	1450	1,5	44,0	3,0	78	SVD-K00071	32.000,00
40-SVD-140-12-3-LM-90-9 4,0 kW	400	1450	1,65	49,0	4,0	58	SVD-K00065	21.900,00

40-SVD - 9 - MU - hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín
provedení 082 - aceton, líh, etanol
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje
Q (l/s): 1,0 - 1,8
H (m): 102 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	P1(kW)	kg/ks		Kč/ks
40-SVD-140-12-1-LM-082-9 1,1 kW MU 403, čidlo 60 °C, spínač č. 2	400	1450	1,4	17,0	1,1	60	SVD-K00415	47.900,00
40-SVD-140-12-1-LM-084-9 1,5 kW teplotní čidlo + mech. spínač	400	1450	1,4	17,0	1,5	60	SVD-K00060	48.800,00
40-SVD-140-12-2-LM-080 b.p. 3,0 kW teplotní čidlo + mech. spínač	400	1450	1,4	33,0	3,0	47	SVD-K00422	51.400,00
40-SVD-140-12-4-LM-082-9 5,5 kW MU 403, čidlo 60 °C, spínač č. 2	400	1450	1,45	60,0	5,5	160	SVD-K00409	64.500,00

50-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C
Q (l/s): 2,0 - 3,35
H (m): 93 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-1-LM-075-1 s MU		1450	3,0	11,0	1,3	32	SVD--00149	21.400,00
50-SVD-140-18-1-LM-90-1		1450	2,85	17,0	1,32	31	SVD--00013	10.200,00
50-SVD-140-18-1-LM-90-1 bp.		1450	2,85	17,0	1,32	31	SVD--00383	10.200,00
50-SVD-140-18-2-LM-075-1 s MU		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00159	23.500,00
50-SVD-140-18-2-LM-90-1		1450	2,85	32,0	2,53	35	SVD--00369	11.300,00
50-SVD-140-18-3-LM-075-1 s MU		1450	3,0	37,0	3,7	40	SVD--00169	25.500,00
50-SVD-140-18-3-LM-90-1		1450	2,85	46,0	3,8	39	SVD--00372	13.300,00
50-SVD-140-18-4-LM-075-1 s MU		1450	3,0	51,0	4,9	44	SVD--00409	28.100,00
50-SVD-140-18-4-LM-90-1		1450	2,85	62,0	5,1	43	SVD--00378	15.300,00
50-SVD-140-18-5-LM-075-1 s MU		1450	3,0	65,0	7,3	48	SVD--00189	30.100,00
50-SVD-140-18-5-LM-90-1		1450	2,85	79,0	6,35	47	SVD--00388	17.000,00

50-SVD - sólo - MU - hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín
provedení 082 - aceton, líh, etanol
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje
Q (l/s): 1,5 - 3,6
H (m): 98 - 6

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-2-LM-082-1 teplotní čidlo + mech. spínač		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00405	31.300,00
50-SVD-140-18-2-LM-084-1 upávka HTX 25-404, čidlo 100 °C - 11-433482 spínač 16-478202,		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00406	31.300,00
50-SVD-140-18-4-LM-080-1 teplotní čidlo + mech. spínač		1450	3,0	51,0	4,9	54	SVD--00375	33.700,00

50-SVD - 9 komplet

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje
Q (l/s): 2,0 - 3,35
H (m): 93 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-1-LM-90-9 2,2 kW	400	1450	2,85	17,0	2,2	50	SVD-K00058	16.900,00
50-SVD-140-18-2-LM-90-9 4,0 kW	400	1450	2,85	32,0	4,0	73	SVD-K00062	21.200,00
50-SVD-140-18-3-LM-90-9 5,5 kW	400	1450	2,85	46,0	5,5	95	SVD-K00408	25.700,00

50-SVD - 9 - MU - hořlaviny**Článeková rotační samonasávací čerpadla**

provedení 080 - nafta, benzín
 provedení 082 - aceton, líh, etanol
 provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina:

čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje

Q (l/s):

1,5 - 3,6

H (m):

98 - 6

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-1-LM-080-9 2,2 kW teplotní čísla 90 °C, mech. spínač č.1	400	1450	3,0	11,0	2,2	50	SVD-K00067	46.700,00
50-SVD-140-18-1-LM-084-9 2,2 kW teplotní čísla 11-433514 a mech. spínač 16-478250	400	1450	3,0	11,0	2,2 kW	50	SVD-K00063	48.900,00
50-SVD-140-18-2-LM-080-9 4,0 kW teplotní čísla, mech. spínač	400	1450	2,7	30,0	4,0	90	SVD-K00048	57.000,00
50-SVD-140-18-2-LM-080-9 4,0 kW teplotní čísla 90 °C, mech. spínač č. 1	400	1450	3,0	25,0	4,0	150	SVD-K00414	57.000,00
50-SVD-140-18-2-LM-082-9 4,0 kW teplotní čísla 11-433525, mech. spínač 16-478229	400	1450	3,0	25,0	4,0	62	SVD-K00056	57.900,00
50-SVD-140-18-3-LM-080-9 4,0 kW teplotní čísla 11-433513, mech. spínač 16-478203	400	1450	3,0	37,0	4,0	150	SVD-K00055	56.400,00
50-SVD-140-18-3-LM-080-9 5,5 kW vč. tepl. čidla a mech. spínače	400	1450	3,0	37,0	5,5	150	SVD-K00416	62.300,00
50-SVD-140-18-5-LM-084-9 7,5 kW teplotní čísla 50 °C, mech. spínač	400	1450	3,6	42,0	7,5	146	SVD-K00418	72.530,00

Výběhové typy čerpadel

Článekové odstředivé horizontální čerpadlo

Q (l/s): 0,67 - 1,65
H (m): 129 - 27

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
VL-1-10-D-LN-00-1	400	2850	1,0	90,0	2,3	53	V-1--00345	17.800,00
VL-1-11-D-LN-00-1	400	2850	1,0	99,0	2,53	55	V-1--00387	18.600,00
VL-1-4-D-LN-00-1	400	2850	1,0	36,0	0,92	35	V-1--00552	11.600,00
VL-1-4-K-LN-00-1	400	2850	1,0	36,0	0,92	26	V-1--00037	7.900,00
VL-1-6-D-LN-00-1	400	2850	1,0	54,0	1,38	40	V-1--00177	13.200,00
VL-1-7-D-LN-00-1	400	2850	1,0	63,0	1,61	45	V-1--00549	14.700,00
VL-1-8-D-LN-00-1	400	2850	1,0	72,0	1,82	0	V-1--00553	15.500,00
VN-1-10-D-LN-01-1	400	2850	1,65	90	3,2	50	V-1--00346	17.800,00
VN-1-11-D-LN-01-1	400	2850	1,65	99,0	3,52	55	V-1--00388	18.600,00
VN-1-12-D-LN-01-1	400	2850	1,65	108,0	3,84	63	V-1--00548	20.100,00
VN-1-13-D-LN-01-1 vč.protipřírub	400	2850	1,65	117,0	4,16	65	V-1--00472	21.900,00
VN-1-13-D-LN-01-1	400	2850	1,65	117,0	4,16	62	V-1--00550	21.300,00
VN-1-2-D-LN-21-1	400	2850	1,65	18,0	0,64	26	V-1--00530	9.300,00
VN-1-3-D-LN-01-1	400	2850	1,65	27,0	0,96	37	V-1--00052	10.100,00
VN-1-3-K-LN-01-1	400	2850	1,65	27,0	0,96	23	V-1--00551	6.800,00
VN-1-4-D-LN-01-1	400	2850	1,65	36,0	1,28	35	V-1--00094	11.600,00
VN-1-4-K-LN-01-1	400	2850	1,65	36,0	1,28	30	V-1--00038	7.900,00
VN-1-5-D-LN-01-1	400	2850	1,65	45,0	1,5	40	V-1--00136	12.400,00
VN-1-6-D-LN-01-1	400	2850	1,65	54,0	1,92	50	V-1--00178	13.200,00
VN-1-7-D-LN-01-1	400	2850	1,65	63,0	2,24	55	V-1--00547	14.700,00
VN-1-8-D-LN-01-1	400	2850	1,65	72,0	2,56	58	V-1--00262	15.500,00
VN-1-9-D-LN-01-1	400	2850	1,65	81,0	2,88	60	V-1--00304	16.300,00